

SOLUTION POINT DE VENTE



SUNLUX

LECTEUR CODE A BARRE

SUNLUX RD-20

1D & 2D



Code à barre 1D




Code à barre 2D



- Vitesse de lecture rapide et décodage facile en quelques millisecondes
- Large angle de lecture pour capturer les codes-barres sous différents angles
- Technologie indépendante et algorithme principal, prise en charge des mises à jour en ligne
- Mode d'éclairage LED doux et intelligent pour protéger vos yeux
- Compatible avec Linux, Android, Windows XP/7/8/10/-MAC OS

Multi-Usage:

- > supermarché
- > entrepôt
- > centres commerciaux
- > Pharmacies
- > bibliothèque
- > Usines
- > Autres...



1D/2D



Mobile payment



Auto




Plug and play



32ARM



640x480Pixel

**Alger :**

Garidi 01 - Kouba.
Tél: 020 42 97 37
Mobile: 0770 96 32 43 . 0770 94 12 24
0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

Sétif :

Cité Makam Echahid - Sétif
Tél: 036 62 61 63
036 62 65 56
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai - Sétif
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

RD20

Paramètres techniques

Paramètres de performance	
Processeur (CPU)	ARM 32 bits
Source lumineuse	LED blanche (éclairage)
Mode de lecture	Automatique, continu
Taille de l'image	640 × 480 pixels
Vitesse de lecture	60 images par seconde
Résolution minimale	≥ 3 mil
Profondeur de champ	0 à 170 mm (EAN13 à 13 mil, PCS=90°)
Contraste d'impression	≥ 15 %
Interface	USB
Indicateur	Voyant LED et buzzer
Angle «lecture Inclinaison»	±65°, Tangage : ±60°, Rotation : 360°
Capacité de décodage	1D : Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D : PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode, Han Xin Code.

Spécifications

SUNLUX RD-20



Autres paramètres		Performances de profondeur de champ		
Dimensions (L × l × H)	110 × 100 × 150 mm	Code-barres	Minimum (mm)	Maximum (mm)
Poids	280 g (câble inclus)	CODE 39 – 4 mil	0	70
Matériau du boîtier	ABS + PC	CODE 39 – 13 mil	30	180
Tension d'entrée	DC 5V	CODE 39 – 20 mil	60	260
Courant de fonctionnement	200 mA	EAN 13 – 4 mil	0	70
Courant en veille	en veille 158 mA	EAN 13 – 13 mil	0	170
Câble	Droit, 1,8 m	EAN 13 – 20 mil	30	220
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C	CODE 128 – 4 mil	0	70
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)	CODE 128 – 13 mil	0	170
Température de stockage	-20 à 60 °C	CODE 128 – 20 mil	0	220
Niveau de luminosité	0 à 100 000 Lux	QR – 6 mil	0	60
		QR – 15 mil	0	110
		QR – 30 mil	0	190
		PDF417 – 7,5 mil	0	80
		Data Matrix – 5,83 mil	0	100
		Data Matrix – 15 mil	0	120

*RD20-09/24B-V.1.0.0

Alger :

Garidi 01 - Kouba.
Tél: 020 42 97 37
Mobile: 0770 96 32 43 . 0770 94 12 24
0770 92 77 80 - 0770 98 65 28

Sétif :

Cité Makam Echahid - Sétif
Tél: 036 62 61 63
036 62 65 56
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai - Sétif
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

www.cec-dz.com