

XP-P427B

imprimante code à barre



Bluetooth



Bordereaux 108 mm



- Conception de haute qualité à double paroi.
- Modèles avec une résolution de 203 dpi.
- Mémoire SDRAM de 8 Mo, Flash de 8 Mo.
- 127mm (5 ") / s haute vitesse d'impression.
- interface USB 2.0.



الوكالة الوطنية للترددات
Agence Nationale des Fréquences

معتمدة من طرف
الوكالة الوطنية للترددات

Homologuée
par l'ANF



Shopping



Mart



Restaurant



Hospital



Coffee Shop



Ticketing



Sans Fil Bluetooth

SETIF 036 62 65 56 ALGER 020 42 97 37 EL_EULMA 036 76 30 76

www.ceci-dz.com

contact@ceci-dz.com

XP-427B

معتمدة من طرف
الوكالة الوطنية للترددات
Homologuée par l'ANF



Modèle	XP-427B
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	152 mm (6 ") / s
Largeur d'impression maximale	108 mm
Longueur d'impression maximale	1778 mm (70 ")
Type de support	Continu, gap, marque noire, pli en éventail et trou perforé
Largeur du support	20-118mm (0.78 "-4.6")
Epaisseur du support	0,06 ~ 0,25 mm ((2,36 ~ 9,8 mil)
Longueur de l'étiquette	10 ~ 2,286mm (0.4 " ~ 90 ")
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 ") OD (plaie extérieure)
Enceinte	Plastique à double paroi
Dimension physique	219 mm (D) × 189,6 mm (L) × 178,5 mm (H)
Poids	1,42 kg
Processeur	CPU RISC 32 bits
Mémoire	8 Mo de mémoire flash, SDRAM de 8 Mo, lecteur de carte SD pour extension de mémoire flash, jusqu'à 4 Go
Interface	USB 2.0, Bluetooth
opération	interrupteur ,bouton d'alimentation, LED (Rouge, violet, Bleu)
langage d'imprimante	TSPL (EPL , ZPL , DPL)
Polices internes	8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.
code à barre	Code à barres 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, Additif EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST Code à barres 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR
Rotation des polices et des codes à barres	0 ° 90 ° 180 ° 270 °
Condition de l'environnement	Fonctionnement: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sans condensation, stockage: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sans condensation
Normes de sécurité	FCC 、 CE 、 CCC 、 CB
Préoccupation environnementale	RoHS
Accessoires	① Logiciel d'étiquetage Windows, pilote et CD du manuel d'utilisation ② guide de démarrage rapide ③ câble USB ④ adaptateur d'alimentation externe ⑤ étiquette broche, languette de fixation x 2 ⑥ cordon d'alimentation



CECi Sétif:

036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:

023 70 78 17 / 023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528
abderrahim@ceci-dz.com

CECi El Eulma:

0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com

