

### Onduleur Line interactive Rackable 1-2-3 KVA Pure Sine Wave



Onduleurs iCON 1-2-3VA Line Interactive Rackable  
Utilise la technologie Line Interactive et fournit une sortie sinusoïdale  
Avec facteur de puissance de 0,8. Il assure un niveau élevé de  
protection contre les perturbations de l'alimentation secteur.  
Lorsque l'alimentation électrique tombe en panne, il alimente  
les équipements sensibles avec une alimentation sinusoïdale parfaite  
pour la continuité de puissance et une fiabilité maximales.  
Il est la solution idéale pour la protection des périphériques du réseau,  
les serveurs et les systèmes de sauvegarde de réseau.

# ONDULEUR

[www.ceci-dz.com](http://www.ceci-dz.com)

**Alger :**

Garidi - Kouba.  
Tél: 023 70 78 21  
Mobile: 0770 96 32 43  
0770 94 12 24

**Sétif :**

Cité Makam Echahid.  
Tél: 036 62 61 63  
Mobile: 0770 301 294  
0770 927 781

**El Eulma :**

Cité Dubai .  
Tél: 036 763 076  
Mobile: 0770 941 336

# ONDULEUR

www.ceci-dz.com

## Onduleur 1-2-3 KVA Line interactive Rackable - PURE SINE WAVE -

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (charge linéaire)	1 KVA / 800 W	2 KVA / 1600W	3 KVA / 2400 W
Tension d'entrée	100V/110V/120VAC $\pm 26\%$ ou 220V/230V/240VAC $\pm 26\%$		
Gamme de fréquences	50Hz ~ 60Hz $\pm 10\%$ (auto-d'étection)		
Tension de sortie	100V/110V/120VAC $\pm 26\%$ ou 220V/230V/240VAC $\pm 26\%$		
Fréquence de sortie	50/60Hz $\pm 0.3\%$ (auto-d'étection)		
forme d'onde	Pure sine wave		
Distorsion	$\leq 5\%$ (charge linéaire)		
Temps de transfert	$\leq 8\text{ms}$		
Mode Eco	Réglable ( $< 3\%$ de charge) pour entrer après 80s		
Mode Batterie	Max 85% (charge linéaire)		
Sortie	2 x prise ,1 x IEC C13	3 x prise ,3 x IEC C14	3 x prise ,3 x IEC C15
Tension de la batterie	24 V	36 V	48 V
Batteries	2 x 12V/ 7AH	3 x 12V/ 9 AH	4 x 12V/ 9AH
Basse tension de batterie	8 heures charge la capacité de 90%		
Transfer Time of AC to DC	$< 8\text{ms}$		
Protection complète	Surcharge, court-circuit, surcharge / décharge de la batterie		
Température ambiante	0 °C ~ 40 °C		
Humidité	10% ~ 90%		
Niveau de bruit	$\leq 50\text{dB}$ (1m)		
Poids net (Kg)	14.6 Kg	21.3 Kg	26.7 Kg
Dimension (W x D x H) mm	440 x 338 x 88	440 x 410 x 132	

ONDULEUR **icon** Best of The Best

#### Alger :

Garidi - Kouba.  
Tél: 023 70 78 21  
Mobile: 0770 96 32 43  
0770 94 12 24

#### Sétif :

Cité Makam Echahid.  
Tél: 036 62 61 63  
Mobile: 0770 301 294  
0770 927 781

#### El Eulma :

Cité Dubai .  
Tél: 036 763 076  
Mobile: 0770 941 336