

XP-P427B

imprimante code à barre



**Bordereaux
108 mm**

- Conception de haute qualité à double paroi.
- Modèles avec une résolution de 203 dpi.
- Mémoire SDRAM de 8 Mo, Flash de 8 Mo.
- 127mm (5 ") / s haute vitesse d'impression.
- interface USB 2.0.



Shopping



Mart



Restaurant



Hospital



Coffee Shop




Ticketing

SETIF 036 62 65 56 ALGER 020 42 97 37 EL_EULMA 036 76 30 76

www.ceci-dz.com

contact@ceci-dz.com

XP-427B



Modèle	XP-427B
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	152 mm (6 ") / s
Largeur d'impression maximale	108 mm
Longueur d'impression maximale	1778 mm (70 ")
Type de support	Continu, gap, marque noire, pli en éventail et trou perforé
Largeur du support	20-118mm (0.78 "-4.6")
Epaisseur du support	0,06 ~ 0,25 mm ((2,36 ~ 9,8 mil)
Longueur de l'étiquette	10 ~ 2,286mm (0.4 " ~ 90 ")
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 ") OD (plaie extérieure)
Enceinte	Plastique à double paroi
Dimension physique	219 mm (D) × 189,6 mm (L) × 178,5 mm (H)
Poids	1,42 kg
Processeur	CPU RISC 32 bits
Mémoire	8 Mo de mémoire flash, SDRAM de 8 Mo, lecteur de carte SD pour extension de mémoire flash, jusqu'à 4 Go
Interface	USB 2.0,
opération	interrupteur ,bouton d'alimentation, LED (Rouge, violet, Bleu)
langage d'imprimante	TSPL (EPL , ZPL , DPL)
Polices internes	8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.
code à barre	Code à barres 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, Additif EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST Code à barres 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR
Rotation des polices et des codes à barres	0 ° 90 ° 180 ° 270 °
Condition de l'environnement	Fonctionnement: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sans condensation, stockage: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sans condensation
Normes de sécurité	FCC 、 CE 、 CCC 、 CB
Préoccupation environnementale	RoHS
Accessoires	① Logiciel d'étiquetage Windows, pilote et CD du manuel d'utilisation ② guide de démarrage rapide ③ câble USB ④ adaptateur d'alimentation externe ⑤ étiquette broche, languette de fixation x 2 ⑥ cordon d'alimentation



CECi Sétif:

036 62 61 63/036 62 65 55
0770 301 294 / 0770 261 410
contact@ceci-dz.com

CECi Alger:

023 70 78 17 / 023 70 78 35
0770 963 243 / 0770 986 528
abderrahim@ceci-dz.com

CECi El Eulma:

0770 941 336 / 036 76 30 76
soft@ceci-dz.com

